



SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA PRAWNA	3
2. CEL	3
3. ZAKRES	3
4. TERMINOLOGIA	3
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	4
6. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY	5
7. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY	6
8. WYKAZ CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONYCH	6
9. EWAKUACJA OPERATORA Z KABINY ŻURAWIA	7
10. EWAKUACJA OPERATORA Z WIEŻY ŻURAWIA	10
KARTA INFORMACYJNA DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH	14



1. Podstawa prawna

Podstawę opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147)

2. Cel

Celem instrukcji jest określenie bezpiecznej metody ewakuacji operatora z żurawia wieżowego w przypadku, gdy nie jest w stanie opuścić kabiny lub podestu w wieży żurawia o własnych siłach.

3. Zakres

Niniejsza instrukcja dotyczy: operatora żurawia, ratowników, osób nadzorujących pracę, kierownika budowy, pracodawcę.

4. Terminologia

- Ewakuacja Czynności mające na celu doprowadzenie operatora żurawia do bezpiecznego poziomu.
Osoba która wykonuje czynności obsługi żurawia.
- Operator żurawia Jest to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 § 1).
- Pracodawca Osoba która została wyznaczona i przeszkolona w zakresie przeprowadzenia ewakuacji z żurawia wieżowego.
- Ratownik Zbiór środków ochrony indywidualnej przygotowany do opuszczenia jednej lub większej ilości osób. Urządzenia służące do przeprowadzania ewakuacji muszą być obsługiwane tak by nie narażały ratownika.



5. Załóż trójką ewakuacyjną na uszkodzonym.



Górna krawędź trójką powinna znaleźć się na wysokości łopatek uszkodzonego, następnie zakładamy taśmy na ramiona. Taśmę dolną przekładamy z boku pod jedną z nóg.

6. Zepnij trzy punkty mocowania trójką z urządzeniem ewakuacyjnym.



Sprawdź poprawne zamknięcie zatrzasków, następnie dociągnij taśmy na ramionach uszkodzonego.

7. Wyciągnij uszkodzonego z kabiny.



7. Wyciągnij uszkodzonego poza podest.

8. Dopnij linę odciągową do uszkodzonego i opuść na dół



Linę należy dopiąć do zatrzasków przy uszkodzonym.

9. Rozpocznij opuszczanie.

- Obsługa urządzenia do opuszczania.



Aby rozpocząć opuszczanie podnieś rączkę urządzenia do góry. Zawsze należy trzymać wolny koniec liny. Nie należy zbyt szybko opuszczać uszkodzonego aby uniknąć nadmiernego rozgrzania się urządzenia i uszkodzenia liny.

10. Najlepiej aby opuścić uszkodzonego naciąg komunikacyjny oraz złożyć na desce ratowniczej.